



ITALIAN NATIONAL RESEARCH COUNCIL  
"NELLO CARRARA" INSTITUTE FOR APPLIED PHYSICS  
CNR FLORENCE RESEARCH AREA  
Italy

---

**TECHNICAL, SCIENTIFIC AND RESEARCH REPORTS**

---

**Vol. 1 - n. 44 (2009)**

Alessandro Agostini

Collegamento di un sistema Data  
General AOS/VS ad un sistema di  
posta elettronica IBM in rete SNA

**IROE-CNR-IFAC-TR-04/989**

**ISSN 2035-5831**



# CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO DI RICERCA SULLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

FIRENZE - ITALY

IROE TECHNICAL REPORT TR/ESI/89.5

**COLLEGAMENTO DI UN SISTEMA DATA GENERAL AOS/VS AD UN SISTEMA  
DI POSTA ELETTRONICA IBM IN RETE SNA.**

*Alessandro Agostini*

**APRILE 1989**

Collegamento di un sistema Data General AOS/VS ad un sistema  
di posta elettronica IBM in rete SNA.

Prefazione

L'IROE, attualmente e' collegato alla rete di computers chiamata EARN, che suona come European Academic Research Network, la quale e' collegata ad altre reti internazionali di computers tutte analoghe quindi accessibili con le stesse modalita' di indirizzamento. Tra le piu' famose e anche importanti sono la BITNET (la EARN Americana), la DoD Internet (La vecchia ARPANET, rete della Difesa Americana), la NETNORTH (la EARN Canadese), la JUNET (rete Giapponese), la JANET (rete Inglese), la SPAN e molte altre sparse in tutto il mondo quasi tutte accessibili facilmente. In Appendice si include una lista di tutte le reti mondiali ed i loro modi di accesso.

Si puo' dire comunque che la EARN/BITNET/NETNORTH sono una unica grande rete, che usa le stesse modalita' di accesso.

Tutte queste reti (NET) ci rendono capaci di dialogare con un qualsiasi corrispondente (USER) in una qualsiasi localita' mondiale, tramite un sistema molto complesso di "postini" (MAILER) che risiedono sui computers che fanno la funzione di nodo di rete.

Facciamo conto che un USER italiano invia una lettera ad un USER americano. Il messaggio per arrivare a destinazione dovra' attraversare molti computers i quali dovranno leggere la destinazione della lettera ed inoltrarla al computer successivo che dovra' fare la stessa cosa, e cosi' via, creando cosi' un instradamento della lettera corretto affinche' la lettera arrivi a destinazione. Per fare questo su ogni nodo risiede un MAILER che consiste in un programma che in se ha delle tabelle di instradamento e che provvedono a fare questo lavoro di smistamento.

Ci sono alcune reti non collegate direttamente alla EARNET che per accedervi, hanno bisogno di un indirizzo specifico. Tali reti usualmente sono collegate alla EARN tramite dei ponti (GATEWAY) che provvedono a cambiare le modalita' di instradamento secondo le specifiche della rete collegata.

Grazie agli sforzi fatti dai gestori di tali Gateway e dai gestori delle varie reti, adesso comunque e' molto facile passare da una rete all'altra senza dover complicare le cose a chi spedisce ed a chi riceve la posta elettronica.

Questo e' stato un grosso balzo in avanti che ha permesso cosi' l'incremento notevole di persone che adesso stanno sfruttando le risorse delle varie reti per invio di lettere, messaggi, e files, ad altri altri colleghi in altre Universita' in tutto il territorio mondiale. Da un uso saltuario di questi mezzi, ci siamo resi conto dell'utilita' di questo mezzo di comunicazione per cui abbiamo desiderato informare piu' dettagliatamente il personale dell'Istituto con lo scopo di rendere piu' facile l'uso di tali risorse.

**INDICE**

Cap. 1:	Descrizione del nodo IDG . . . . .	3
Cap. 2:	Descrizione dei comandi MAIL, MAILBOOK, NAMES. . . . .	4
Cap. 3:	Descrizione dei comandi RL, PEEK . . . . .	5
Cap. 4:	Descrizione del MAILER su IROE . . . . .	6
APPENDICE A:	Lista di Gateways per raggiungere altre reti mondiali	10
RIFERIMENTI	. . . . .	24

## **Cap. 1: Descrizione del nodo IDG**

Il nostro Istituto e' collegato con le reti mondiali tramite il nodo IFIIDG. Tale nodo e' dislocato e gestito dal personale dell'Istituto di Documentazione Giuridica del CNR nel quale viene utilizzato un calcolatore Olivetti compatibile IBM 370.

Dal punto di vista della rete, noi siamo degli utenti del nodo IFIIDG, in quanto ancora non disponiamo delle strutture tecniche e logistiche per realizzare un nodo presso il nostro Istituto. In tal senso per accedere alla rete, bisogna in qualche modo entrare sul calcolatore dell'IDG, sia tramite il collegamento dedicato in funzione con il nostro Centro di Calcolo, oppure tramite modem per mezzo di un Personal Computer.

Per quanto riguarda i Personal Computer sono disponibili molti prodotti Software che permettono un buon funzionamento come terminali del nodo IDG (vedi Procomm, SIMPC, Yterm, ecc.). Con essi e' possibile effettuare scambio di files in modo non veloce pero' abbastanza efficiente. Questo diventa pero' inutilizzabile nel momento in cui si deve trasferire grosse quantita' di dati in quanto la velocita' massima puo' essere a 2400 Baud.

Per quanto riguarda il nostro Centro di Calcolo, non ci sono questi limiti, perche' la linea dedicata funziona a 9600 e permette inoltre una maggiore affidabilita'. Inoltre, da i primi di Febbraio e' stata installata una stazione di Remote Job Entry (RJE)<sup>1</sup>, collegata a Pisa (CNUCE) con protocollo SNA<sup>2</sup>, la quale ci permette una maggiore efficienza di trasferimento files e messaggi da e per la rete. Per la gestione di questo vedere i Capitoli successivi.

Per accedere al nodo IDG e' necessario avere un conto aperto su tale nodo; questo si puo' ottenere tramite semplice richiesta al personale addetto dell'IDG (tel. 410977) comunicando il nome che si vuole attribuire al nostro conto e la relativa parola chiave (password). Dal momento che il vostro conto sara' attivato, potrete accedervi inserendo il nome e la password; accederete cosi' alla vostra "Macchina Virtuale".

Il nome Macchina Virtuale, deriva dal fatto che ogni USER ha definito come proprio uno spazio disco e alcune risorse dove solo lui puo' andare a leggere o scrivere, come se in effetti fosse un Personal Computer.

Una volta abilitati all'uso di tale Macchina Virtuale, potremo usare le sue risorse per effettuare Posta Elettronica, ma anche per Calcolo Scientifico od uso di varie applicazioni di utilita' installate presso il nodo IFIIDG. Adesso a noi interessa solo analizzare i comandi che sono disponibili per l'uso corrente del servizio di Posta Elettronica.

Vedremo piu' avanti che esiste anche una possibilita' di non aprire un conto su IDG, ma usare direttamente la Posta Elettronica dal nostro Calcolatore (vedi Capitolo: 4).

**Cap. 2: Descrizione dei comandi MAIL, MAILBOOK, NAMES.**

Per comodita' andiamo a vedere come funzionano i comandi per l'invio e creazione di archivi di lettere in Partenza.

Prima di tutto possiamo organizzarci creando una "agenda telefonica" dove verranno memorizzati gli indirizzi piu' usati; questa agenda consistera in un File (Es.:FI0204 NAMES) residente sul nostro disco, che avra' lo stesso nome della nostra Macchina Virtuale ed etensione NAMES. L'archivio si crea eseguendo il comando NAMES che presentera' una maschera che potremo riempire con gli indirizzi che vogliamo.

In questa maschera esiste un campo chiamato NICKNAME (tradotto significa nomignolo), nel quale potremo immettere un nome mnemonico per identificare quel dato corrispondente in modo semplice; per esempio il nostro istituto ha il nickname IROE.

Altro campo importante oltre chiaramente quelli dove mettere il nome, cognome, indirizzo postale, e quello di rete, e' il MAILBOOK. Indica il nome del file di archivio nel quale noi vogliamo memorizzare tutti i messaggi spediti a tale corrispondente.

E' buona norma includere nell'archivio, una registrazione riguardante il nostro indirizzo, con il nostro nome.

Una volta creata l'agenda, possiamo cominciare a parlare di inviare lettere in rete geografica. Per fare questo si deve usare il comando MAIL seguito o dal nomignolo attribuito al destinatario oppure il suo indirizzo di rete completo.

**MAIL iroesix at icnucevm**

**MAIL Laura at stanford.edu**

(Con alcuni accorgimenti che verranno descritti in parte in Appendice e' possibile inviare messaggi anche su altre reti oltre la Bitnet/Earnet.)

Eseguendo il comando MAIL vengono presentate alcune domande riguardanti il nome del corrispondente (se non si usa il nickname), il soggetto della lettera, ed il nostro nome (se non si e' incluso nell'agenda). Terminato di rispondere a tali domande il computer presentera' una maschera con in alto l'intestazione della lettera gia' preparata, e sotto una riga di 'uguali' (==) una zona bianca dove potremo iniziare a scrivere il nostro messaggio.

Per inviare premere SHifT-F2 (due volte consecutive) ed il messaggio sara' cosi' inoltrato al servizio di smistamento (MAILER), a meno che non ci siano degli errori che verranno tempestivamente segnalati.

Il messaggio appena inviato, sara' quindi memorizzato nell'archivio identificato, con il nome attribuitogli nella procedura NAMES per quel dato corrispondente, altrimenti se non e' stato specificato verra' aggiunto all'archivio di default ALL NOTEBOOK.

L'archivio (nome NOTEBOOK) potra' essere consultato eseguendo il comando MAILBOOK, il quale analogamente agli altri comandi visti, presentera' una maschera di tipo XEDIT, dalla quale si puo scegliere quale archivio controllare (NB.: Si puo' specificare direttamente l'archivio aggiungendolo dopo il comando MAILBOOK, Es: Mailbook ALL); successivamente si puo vedere quali messaggi ci sono memorizzati e cosa contengono, muoverli in altri archivi, cancellarli, ecc..

**Cap. 3: Descrizione dei comandi RL, PEEK**

I messaggi che altre persone invieranno a noi verranno depositati nel nostro, diciamo, Mail BOX, che e' il lettore virtuale della nostra Macchina. Lo stato di tale lettore, quindi se ci sono messaggi in arrivo oppure no, e' indicato appena si accede alla macchina virtuale dell'IDG, una volta fatto il Logon.

**RDR: 2, PUN: 0, PRT: 0**

cio' significa che ci sono due messaggi in arrivo (RDR rappresenta il lettore virtuale). Se eventualmente non ci sono messaggi, lo stato non viene visualizzato. Si puo' comunque vedere la lista dei messaggi nel lettore utilizzando il comando RL; anch'esso si presentera' con una maschera dalla quale richiamare il singolo messaggio. I comandi che si possono eseguire dall'interno del comando RL sono:

- **RECEIVE**      Serve per scrivere sul nostro disco il messaggio ricevuto. Attenzione perche' il messaggio se ha estensione MAIL (come di solito) verra' memorizzato nell'archivio ALL NOTEBOOK, per cui per leggerlo bisognera' a quel punto vedere l'archivio con MAILBOOK.
- **PEEK,**            Permette di leggere direttamente il messaggio lasciandolo nel lettore virtuale, cioe' non scrivendolo sul disco. Ci possono essere dei messaggi che sono scritti in un formato vecchio per cui non sara' possibile leggerli correttamente; per farlo bisogna prima fare RECEIVE e dopo usare TYPE. Il Comando PEEK possiamo invocarlo direttamente senza entrare nella procedura RL.
- **DISCARD**        Con questo comando si cancella il messaggio ricevuto, dal lettore virtuale.

Ci sono diversi metodi per ricevere e archiviare i messaggi in arrivo, ma quello che abbiamo attuato noi ci sembra il piu' semplice e sicuro; consiste cioe' nel vedere quali messaggi ci sono con RL, dal quale posso rileggere quelli che ci interessano, dopodiche riceverli con RECEIVE. Questi verranno messi nel file ALL NOTEBOOK, ma se li vogliamo classificare per argomento sara' necessario fare semplicemente uno spostamento del messaggio in un altro archivio a piacimento. Per questo sara' sufficiente entrare nel comando MAILBOOK seguito da ALL (MAILBOOK ALL), battere sulla riga dei comandi MOVE ed il nome dell'archivio sul quale si vuole spostare il messaggio (puo' anche non esistere gia') e senza battere CR, spostarci con i cursori sulla riga del messaggio interessato; adesso battere il CR e vedremo cosi' che di fianco al messaggio apparira' la scritta: \*\* Moved to ...file...

**Cap. 4: Descrizione del MAILER su IROE**

Come anticipato sopra, attualmente presso l'IROE, e' possibile inviare e ricevere messaggi da/per la rete attraverso un Mailer installato sul Computer del Centro di Calcolo, senza aver bisogno di aprire un conto su IDG, e, ed e' quello che piu' importa, senza doversi collegare con IDG con l'obbligo di imparare un altro sistema operativo e i comandi sopra descritti.

Infatti e' sufficiente editare il nostro messaggio con il SED<sup>3</sup> sotto AOS/VS, e poi lanciare il programma MAILER. Tale programma presentera' una maschera nella quale inserire il destinatario, il mittente, l'oggetto della lettera, il file sul quale risiede il messaggio, ed un file di archivio sul quale sara' memorizzato il messaggio una volta spedito.

Dopo aver confermato l'invio, il programma iniziera' una lunga serie di procedure per convertire il messaggio, ed inoltrarlo al Mailer di IDG.

L'inoltro alla rete, viene fatto grazie ad uno "stratagemma" studiato presso il nostro Centro di Calcolo, che consiste nell'utilizzare il Remote Job Entry, collegato tramite architettura SNA, al sistema MVS/JES2 del nodo di rete ICNUCEVS, presso il CNUCE di Pisa. Con tale collegamento, inviamo al sistema JES2, un file con in testa delle schede Job (Linguaggio JCL-IBM)<sup>4</sup> che informano il Remote Job Entry di Pisa, di inviare le righe successive al MAILER di IFIIDG (nodo di Firenze) il quale poi provvedera' ad inviare il messaggio al destinatario desiderato.

Per spiegarlo con delle analogie possiamo quindi dire che il messaggio viene incapsulato in un recipiente il cui destinatario e' il MAILER di Firenze, il quale a sua volta e' all'interno di un'altro recipiente che il nostro software di Emulazione SNA\_RJE invia al sistema JES2 di Pisa. Una volta a Pisa, di questo recipiente vengono lette le schede JCL che ordinano di inviare il contenuto al Mailer di Firenze; il Mailer di Firenze legge l'intestazione, generata secondo le specifiche RFC 822<sup>5</sup> ed invia il messaggio al destinatario.

Per una maggiore comprensione, vediamo il listato a pagina successiva dove sono specificate le schede JOB e l'intestazione RFC822 per il Mailer di Firenze.



Es.:

```
//MAILER JOB (0000,C025,1)
/*XMIT IFIIDG.MAILER
HELO IFIIDG.MAILER
MAIL FROM: <r3@icnucevs>
RCPT TO: <telbug@ncsa.uiuc.edu>
DATA
From: fi0204@ifiidg
To: telbug@ncsa.uiuc.edu
Subject: TELNET for 3com 503 ?
```

Schede JOB  
linguaggio JCL

RFC 822 Header

/ Linea vuota  
...Inizio mess. editato con SED

Dear Kim Krauskopf,  
we are using your TELNET Ncsa Software on our LAN.  
In last days we had some serious problem because, the new PCs arrived  
are installed with the 3com 503 cards.

It is possible for me to get the source TELNET by anonymous FTP,  
and I Think that modifying it, I able to make a new driver for  
the 3com 503 card.

I appreciate your reply urgently.  
Many Thanks in advance,  
Best Regards

Research Institute on Electromagnetics Waves of  
National Research Council (Florence - Italy)

.  
QUIT

| Terminatore messaggio  
| sempre secondo spec. RFC822

Adesso vediamo come fare a ricevere messaggi dalla rete, sempre senza  
dover aprire un conto su IDG. Il canale di comunicazione e' sempre il RJE  
di Pisa che , in collaborazione con gli operatori del CNUCE, e' stato  
tarato in modo tale da poter funzionare con la nostra procedura. In  
particolare e' stato predisposto per inviare i files al nostro RJE  
direttamente senza avere conferma dall'operatore di Pisa; poi permette di  
inviare files di Classe A (files di tipo Sendfile), Classe B (files  
punch), Classe 2, Classe M (file tipo Mail).

L'indirizzo del RJE di Pisa e' R3 at ICNUCEVS, dove R3 indica il Remote  
Job Entry collegato all'IROE ed ICNUCEVS e' il nodo di Pisa che gira il  
sistema MVS/JES2, ed e' quindi qui' che dobbiamo farci inviare i messaggi.

Da una qualsiasi macchina virtuale possiamo quindi inviare messaggi  
all'IROE con il comando:

MAIL R3 at ICNUCEVS

e alla domanda:

**Name:** indicare il nome di un USER del nostro Computer Data General. **N.B.:** Se questo non e' fatto, puo' pregiudicare la buona riuscita dell'inoltro del messaggio !

Il messaggio cosi' inviato verra' parcheggiato sul lettore virtuale della macchina R3 a Pisa, finche' non sara' lanciata una procedura di interrogazione di tale lettore, residente sul nostro Computer Data General. Tale procedura aprira' il canale di comunicazione con il sistema MVS/JES2 e ricevera' i files in coda su un file (IBM.FILE) del nostro disco. La procedura provvedera', una volta' terminato di ricevere tutti i files, a smistare i messaggi in arrivo negli appositi spazi di MailBox del nostro sistema consultabili da parte degli utenti del Data General.

Di conseguenza, un utente IROE che accede al proprio spazio facendo logon sul Data General, vedra' un messaggio, proveniente dal Servizio di Smistamento Posta, che lo informa sullo stato del suo MailBox personale e su quanti messaggi in arrivo contiene. Per leggere i messaggi, quindi bastera' dare il comando MAIL; se si vuole salvare la serie di messaggi sulla nostra zona disco allora fare MAIL/MOVE; per cancellare, invece fare MAIL/DEL.

Vediamo qui sotto un esempio di un messaggio inviato all'utente Agostini dalla macchina virtuale FI0204 all'IDG:

```
=====
Received: by IFIIDG (Mailer X1.25) id 2630; Thu, 23 Mar 89 14:57:31 SET
Date:      Thu, 23 Mar 89 14:56 SET
From:      IROE - C.N.R. <FI0204@IFIIDG>
Subject:    Prova di messaggio a Mailer iroe
To:        agostini <R3@ICNUCEVS>
```

Ciao Alessandro,  
ti sto' scrivendo dal nodo IFIIDG per eseguire un test del mailer su IROE.

Saluti e baci  
Alessandro A.

```
=====
```

Come possiamo ben capire, questo sistema ha ovviamente delle limitazioni sulla gestione dei messaggi, sulla velocita' dell'inoltro, ma si rende estremamente versatile e semplice da usare per quegli utenti che avrebbero l'esigenza di aprire un conto su IDG esclusivamente per la Posta Elettronica e non per il calcolo.

La procedura **MAILER**, attualmente, e' richiamabile da terminali di tipo Data General, oppure da PC collegati al Data General con modalita' seriale (tramite Programma di Emulazione **CEO CONNECTION**<sup>6</sup> oppure quello sviluppato presso l'IROE<sup>\*</sup>); inoltre e' capace di poter essere richiamata anche da terminali, PC o altri computer collegati alla rete locale Ethernet dell'IROE; l'unica differenza e' che ovviamente non verra presentata la maschera essendo terminali virtuali in TTY, ma verranno proposte delle domande richiedenti gli stessi parametri della maschera descritta sopra.

Il sistema di smistamento automatico dei messaggi in arrivo, per adesso, e' programmato in modo tale da fare l'analisi del lettore virtuale di Pisa una volta al giorno, in quanto non e' previsto un grosso volume di messaggi. Se necessario, potremo aumentare la frequenza in base alla quantita' di messaggi in arrivo..

Sotto riportiamo uno schema a blocchi raffigurante il funzionamento del sistema **MAILER** ed i protocolli usati per il collegamento.




Figure 1  
Schema a blocchi sistema **MAILER**

\* Ci riferiamo al Software sviluppato dal Dr. D., Andreuccetti (IROE).

**APPENDICE A: Lista di Gateways per raggiungere altre reti mondiali****BITNET GATES**

Maintainer: Henry Nussbacher - Hank@Bitnic or  
Domains@Bitnic

NOTE: Please do not send me questions on how to reach gateways or how to send mail to some foreign node. I am not a network-wide consultant and I do not have the time to handle the dozens of "network" related questions that fall my way daily. Please do contact me if you have domain name to register, as per the guidelines stated below.

Version : 89.01

Registration rules: DOMAIN GUIDE (available from NETSERV and from LISTSERV@BITNIC)

Summary of updates:

08/07/88: Added .JP gateway  
 08/16/88: Added CONNOLL.EDU gateway  
 08/23/88: Added CUN.EDU gateway  
 08/25/88: Added NCSU.EDU gateway  
 08/25/88: Removed UNA.AT and PTT.AT gateways and added .AT gateway  
 09/15/88: Added .ES gateway  
 09/28/88: Added UKANS.EDU gateway  
 09/29/88: Changed WVNET.EDU gatmaster  
 10/09/88: Alter TULANE.EDU gateway  
 11/10/88: Changed TRINITY.EDU gatmaster  
 11/14/88: Added UAKRON.EDU,UCAR.EDU,UCLA.EDU,UFL.EDU,BNL.GOV gateways  
 11/15/88: Removed GUELPH, NETNORTH (now properly included in CA)  
 11/16/88: Added BATES.EDU gateway  
 11/29/88: Added VCU.EDU and MAINE.EDU gateways  
 12/05/88: Removed BNL.GOV gateway, changed AC.SG to SG  
 12/19/88: Added STOLAF.EDU gateway  
 12/21/88: Added NYU.EDU gateway  
 12/31/88: Removed HEA.IRL,INFNET,HEP.JP,KEK.JP gateways  
 01/03/89: Added URICH.EDU,IT gateways

The following is a table of gateways between BITNET and other networks. Since many of these gateways follow the "trusted mailer" convention, it is necessary for postmasters to register any transfer agents that send mail to these gateways on behalf of users (that is, agents that create outgoing mail whose RSCS/NJE origin differs from that of the sender). Such registration must be made in the network NAMES/NODES files under the ":mailer" tag.

Domain: The upper level recognized name by the Columbia University VM mail system.

Name: The descriptive name of this network

Gateway: Where the mail is sent to in BITNET. Unless otherwise

specified, the gateway expects to receive a BSMTMP (Batch Simple Mail Transfer Protocol) envelope. Users in general do not need to worry about the contents of this field. This is not a mailbox for general questions but rather the server machine (daemon) that acts as the transporter of mail from one network to another. Software postmasters are expected to configure their system so that their system sends to the nearest Gateway and not to the default gateway.

Translated to: Upon occasion, certain addresses will be translated internally to point to an indirect gateway. In such a case, the complete address is specified.

Gatemaster: The network address of the person(s) responsible for this gateway.

Please send corrections or comments to the address listed above.

-----  
Domain: ARPA  
Name: Advanced Research Projects Agency - US DOD  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMP@CUNYVM

Domain: AT  
Name: University Network of Austria  
Gateway: MAILER@AWIUNI11  
Gatemaster: ZOOEHR01@AWIUNI11

Domain: BE  
Name: Belgian Research Network  
Gateway: MAILER@BEARN  
Gatemaster: FNTA80@BUCLLN11

Domain: CA  
Name: Canadian mail domain  
Gateway: MAILER@CANADA01  
Gatemaster: PERCIVAL@UOGUELPH

Domain: CDN  
Name: Canadian University X.400 Research Network  
Gateway: MAILER@UWOCC1  
Gatemaster: A362@UWOCC1, Hilpert@Ean.Ubc.CDN, Demco@Ean.Ubc.CDN  
Comments: The gateway at CERNVAX is no longer supported due to the high cost of X.25 transfer over public data networks

Domain: CERN  
Name: Center for Nuclear Research Network  
Gateways: 1) MAILER@UWOCC1  
          2) MAILER@CERNVAX  
Gatemaster: 1) A362@UWOCC1  
          2) postmaster@CERNVAX

Domain: CH  
Name: Swiss University Mail Network(s)  
Gateway: MAILER@CEARN  
Gatemaster: postmaster@CERNVAX, eppen@betrieb.switch.ch

Domain: CHUNET  
Name: Swiss University pilot X.400 Network  
Gateway: MAILER@CERNVAX  
Gatemaster: postmaster@CERNVAX, lubich@ifi.ethz.ch

Domain: CRD.GE.COM  
Name: General Electric Corporate Research & Development  
Gateway: MAILER@GECRDVM1  
Gatemaster: HATHAWA@GECRDVM1

Domain: HAC.COM  
Name: Hughes Aircraft Co. Local Area Network  
Gateway: SMTPUSER@YMIR  
Gatemaster: NED@YMIR

Domain: STARGATE.COM  
Name: Stargate Information Service  
Gateway: SMTP@UIUCVMD  
Gatemaster: paul@uxc.cso.uiuc.edu

Domain: COM  
Name: Internet - Commerical clients  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMP@CUNYVM

Domain: DBP.DE  
Name: German X.400 National Network  
Gateway: MAILER@DFNGATE  
Gatemaster: 1) KOCH@DDAGMD11  
2) Kaufmann@Vax.Hmi.DBP.DE

Domain: DE  
Name: EARN view of German academic networks  
Gateway: MAILER@DEARN  
Gatemaster: MABOGEN@DEARN, JMBLASCO@DEARN, GRZ027@DBNGMD21

Domain: DK  
Name: Denmark's Internet Domain  
Gateway: MAILER@NEUVM1  
Gatemaster: RKUPV@NEUVM1

Domain: ARIZONA.EDU  
Name: University of Arizona, Tucson  
Gateway: SMTPUSER@ARIZRVAX  
Gatemaster: ALMA@ARIZRVAX

Domain: BATES.EDU  
Name: Bates College Local Area Network  
Gateway: MAILER@DARTCMS1  
Gatemaster: DAVID@DARTCMS1

Domain: CMSA.BERKELEY.EDU  
Name: University of California at Berkeley

Gateway: MAILER@UCBCMSA  
 Gatemaster: SPGRAP@UCBCMSA

Domain: BERKELEY.EDU  
 Name: University of California at Berkeley Campus Mail Network  
 Gateway: BSMT@UCBJADE  
 Gatemaster: BITINFO@UCBJADE

Domain: BU.EDU  
 Name: Boston University Local Area Network  
 Gateway: MAILER@BUACCA  
 Gatemaster: GATEWAY@BUACCA

Domain: BUCKNELL.EDU  
 Name: Bucknell University Local Area Network  
 Gateway: SMTP@BKNLVMS  
 Gatemaster: SMITH@BKNLVMS

Domain: BUFFALO.EDU  
 Name: State University of New York at Buffalo  
 Gateway: SMTP@UBVM  
 Gatemaster: GERLAND@UBVM, Postmast@UBVM.CC.BUFFALO.EDU

Domain: BYU.EDU  
 Name: Brigham Young University Campus Network  
 Gateway: MAILER@BYUADMIN  
 Gatemaster: KCM@BYUADMIN

Domain: CALTECH.EDU  
 Name: California Institute of Technology local area network  
 Gateway: MAILER@HAMLET  
 Gatemaster: POSTMAST@HAMLET

Domain: CLAREMONT.EDU  
 Name: Claremont Colleges Local Area Network  
 Gateway: SMTPUSER@YMIR  
 Gatemaster: NED@YMIR

Domain: CLARKSON.EDU  
 Name: Clarkson University Local Area Network  
 Gateway: MAILER@CLVM  
 Gatemaster: NETMAINT@CLVM

Domain: CMU.EDU  
 Name: Carnegie Mellon University Local Area Network  
 Gateway: MAILER@CMUCCVMA  
 Gatemaster: KFOS@CMUCCVMA

Domain: COLORADO.EDU  
 Name: University of Colorado at Boulder Local Area Network  
 Gateway: SMTPUSER@COLORADO  
 Gatemaster: JONES@COLORADO

Domain: COLUMBIA.EDU

Name: Columbia University Local Area Network  
Gateway: MAILER@CUVMA  
Gatemaster: EACUS@CUVMA

Domain: CONNCOLL.EDU  
Name: Connecticut College Local Area Network  
Gateway: MAILER@CONNCOLL  
Gatemaster: SBBUR@CONNCOLL

Domain: CORNELL.EDU  
Name: Cornell University  
Gateway: MAL@CORNELLC  
Gatemaster: NJG@CORNELLA

Domain: CUN.EDU  
Name: University of Puerto Rico  
Gateway: SMTPUSER@UPRENET  
Gatemaster: POSTMASTER@UPRENET

Domain: CUNY.EDU  
Name: City University of New York  
Gateway: SMTP@CUNYVM  
Gatemaster: SMPCU@CUNYVM

Domain: DARTMOUTH.EDU  
Name: Dartmouth College Local Area Network  
Gateway: MAILER@DARTCMS1  
Gatemaster: DAVID@DARTCMS1

Domain: GATECH.EDU  
Name: Georgia Institute of Technology Local Area Network  
Gateway: MAILER@GITVM1  
Gatemaster: CC100JS@GITVM1

Domain: HAMPSHIRE.EDU  
Name: Hampshire College Local Area Network  
Gateway: MAILER@HAMPMVS  
Gatemaster: PTOMB@HAMPMVS

Domain: HARVARD.EDU  
Name: Harvard University Local Area Network  
Gateway: MAILER@HARVARDA  
Gatemaster: NEWHAL@HARVARDA

Domain: HAWAII.EDU  
Name: University of Hawaii Local Area Network  
Gateway: MAILER@UHCCUX  
Gatemaster: JEFF@UHCCUX

Domain: IASTATE.EDU  
Name: Iowa State University Local Area Network  
Gateway: MAILER@ISUMVS  
Gatemaster: GG.WSF@ISUMVS



Domain: KSU.EDU  
Name: Kansas State University  
Gateway: MAILER@KSUVM  
Gatemaster: BAV@KSUVM

Domain: LEHIGH.EDU  
Name: Lehigh University Campus Network  
Gateway: SMTPUSER@LEHIIBM1  
Gatemaster: GATEMAST@LEHIIBM1

Domain: MAINE.EDU  
Name: University of Maine System  
Gateway: MAILER@MAINE  
Gatemaster: KERRY@MAINE

Domain: MAYO.EDU  
Name: Mayo Clinic LAN, Minnesota Regional Network  
Gateway: SMTPUSER@UMNACVX  
Gatemaster: PWF@UMNACVX

Domain: MIT.EDU  
Name: MIT Local Area Network  
Gateway: MAILER@MITVMA  
Gatemaster: AZARY@MITVMA

Domain: NCSU.EDU  
Name: North Carolina State University  
Gateway: MAILER@NCSUVM  
Gatemaster: VMSP@NCSUVM

Domain: CCCC.NJIT.EDU  
Name: NJIT Computer Conferencing Center  
Gateway: MAILER@ORION  
Gatemaster: KEN@ORION  
Comments: In process of establishing a single NJIT.EDU domain

Domain: NWU.EDU  
Name: Northwestern University Local Area Network  
Gateway: SMTPUSER@NUACC  
Gatemaster: MCGEE@NUACC

Domain: NYU.EDU  
Name: New York University/Academic Computing Facility LAN  
Gateway: SMTP@NYUCCVM  
Gatemaster: URTEC@NYUCCVM

Domain: OBERLIN.EDU  
Name: Oberlin College  
Gateway: SMTPUSER@OBERLIN  
Gatemaster: PHULVER@OBERLIN

Domain: PRINCETON.EDU  
Name: Princeton University Local Area Network  
Gateway: VMMAIL@PUCC

Gatmaster: MAINTCMS@PUCC

Domain: PURDUE.EDU  
Name: Purdue University Campus Network  
Gateway: MAILER@PURCCVM  
Gatmaster: REXB@PURCCVM

Domain: RICE.EDU  
Name: Rice University Local Area Network  
Gateway: MAILER@RICE  
Gatmaster: SCHAFFER@RICE

Domain: ROSE-HULMAN.EDU  
Name: Rose-Hulman Institute of Technology Local Area Network  
Gateway: SMTPUSER@RHIT  
Gatmaster: MGRMEM@RHIT

Domain: SDSC.EDU  
Name: San Diego Supercomputer Center  
Gateway: MAILER@SDSC  
Gatmaster: POSTMASTER@SDSC  
Domain: STANFORD.EDU  
Name: Stanford University Local Area Network  
Gateway: MAILER@STANFORD  
Gatmaster: GG.JWS@STANFORD

Domain: STOLAF.EDU  
Name: St. Olaf College LAN, Minnesota Regional Network  
Gateway: SMTPUSER@UMNACVX  
Gatmaster: PWF@UMNACVX

Domain: SWARTHMORE.EDU  
Name: Swarthmore College Local Area Network  
Gateway: MAILER@SWARTHMR  
Gatmaster: POSTMASTER@SWARTHMR

Domain: SYR.EDU  
Name: Syracuse University Local Area Network (FASTNET)  
Gateway: SMTP@SUVN  
Gatmaster: DEMARSEE@SUVN

Domain: TORONTO.EDU  
Name: University of Toronto local area Network  
Gateway: MAILER@UTORONTO  
Gatmaster: NISHRI@UTORONTO

Domain: TOWSON.EDU  
Name: Towson State University Network  
Gateway: MAILER@TOWSONVX  
Gatmaster: E7OPDAN@TOWSONVX

Domain: TRINCOLL.EDU  
Name: Trinity College - Hartford, Connecticut  
Gateway: MAILER@TRINCC

Gatmaster: TRIN3@TRINCC

Domain: TRINITY.EDU  
Name: Trinity University  
Gateway: MAILER@TRINITY  
Gatmaster: LGINDLER@TRINITY

Domain: TULANE.EDU  
Name: Tulane University local area Network  
Gateway: MAILER@TCSVM  
Gatmaster: SYSBJAV@TCSVM

Domain: UAKRON.EDU  
Name: University of Akron Campus Network  
Gateway: MAILER@AKRONVM  
Gatmaster: SPONSELL@AKRONVM

Domain: UCAR.EDU  
Name: National Center for Atmospheric Research Bldr C0  
Gateway: SMTPSERV@NCARIO  
Gatmaster: BILLR@NCARIO

Domain: UCHICAGO.EDU  
Name: University of Chicago Local Area Network  
Gateway: MAILER@UCHIMVS1  
Gatmaster: SYSRONT@UCHIMVS1

Domain: UCLA.EDU  
Name: University of California Los Angeles  
Gateway: MAILER@UCLAMVS  
Gatmaster: CSYSMAS@UCLAMVS

Domain: UCOP.EDU  
Name: University of California, Office of the President  
Gateway: BSMTTP@UCBJADE  
Gatmaster: BITINFO@UCBJADE

Domain: UCSB.EDU  
Name: University of California, Santa Barbara  
Gateway: MAILER@SBITP  
Gatmaster: DAG@SBITP

Domain: UCSD.EDU  
Name: University of California at San Diego Campus Mail Network  
Gateway: MAILER@UCSD  
Gatmaster: POSTMAST@UCSD

Domain: UCSF.EDU  
Name: Univ of California San Francisco Network  
Gateway: BSMTTP@UCSFCCA  
Gatmaster: JD9014@UCSFCCA

Domain: UFL.EDU  
Name: University of Florida, Gainesville, FL

Gateway: MAILER@NERVM  
Gatemaster: JHB@NERVM

Domain: UGA.EDU  
Name: University of Georgia Campus Network  
Gateway: MAILER@UGA  
Gatemaster: HAROLD@UGA

Domain: UIC.EDU  
Name: University of Illinois at Chicago  
Gateway: MAILER@UICVM  
Gatemaster: U17375@UICVM

Domain: UIUC.EDU  
Name: University of Illinois at Urbana-Champaign Local Area Network  
Gateway: SMTP@UIUCVMD  
Gatemaster: phil@vmd.cso.uiuc.edu

Domain: UKANS.EDU  
Name: University of Kansas  
Gateway: SMTPUSER@UKANVAX  
Gatemaster: POSTMAST@UKANVAX

Domain: UKY.EDU  
Name: University of Kentucky  
Gateway: MAILER@UKCC  
Gatemaster: SYSDAVE@UKCC

Domain: UMN.EDU  
Name: University of Minnesota LAN, Minnesota Regional Network  
Gateway: SMTPUSER@UMNACVX  
Gatemaster: PWF@UMNACVX

Domain: UNL.EDU  
Name: University of Nebraska Lincoln  
Gateway: SMTPUSER@UNLVAX1  
Gatemaster: POPKEN@UNLVAX1

Domain: UOREGON.EDU  
Name: University of Oregon  
Gateway: SMTPUSER@OREGON  
Gatemaster: DSMITH@OREGON

Domain: URICH.EDU  
Name: University of Richmond network  
Gateway: SMTPUSER@URVAX  
Gatemaster: GATEMAST@URVAX

Domain: UPENN.EDU  
Name: University of Pennsylvania Campus Network  
Gateway: SMTPUSER@PENNLRS  
Gatemaster: IRA@PENNLRS

Domain: USC.EDU

Name: University of Southern California, Los Angeles  
Gateway: SMTP@USCVM  
Gatemaster: POSTMASTER@USCVM

Domain: UTAH.EDU  
Name: University of Utah Computer Center  
Gateway: SMTPUSER@UTAHCCA  
Gatemaster: COLE@UTAHCCA

Domain: UVCC.EDU  
Name: Utah Valley Community College  
Gateway: SMTPUSER@UTAHCCA  
Gatemaster: COLE@UTAHCCA

Domain: VCU.EDU  
Name: Virginia Commonwealth University Internetwork  
Gateway: SMTPUSER@VCURUBY  
Gatemaster: PMDFMGR@VCUVAX

Domain: WASHINGTON.EDU  
Name: University of Washington Local Area Network  
Gateway: MAILER@UWAVM  
Gatemaster: DEROEST@UWAVM

Domain: WESLEYAN.EDU  
Name: Wesleyan University Local Area Network  
Gateway: MAILER@WESLEYAN  
Gatemaster: POSTMASTER@WESLEYAN

Domain: WISC.EDU  
Name: University of Wisconsin Local Area Network  
Gateway: SMTPUSER@WISCMAC3  
Gatemaster: POSTMASTER@WISCMAC3

Domain: WVNET.EDU  
Name: West Virginia Network for Educational Telecomputing  
Gateway: MAILER@WVNVAXA  
Gatemaster: CC007000@WVNVAXA

Domain: YALE.EDU  
Name: Yale University Local Area Network  
Gateway: SMTP@YALEVM  
Gatemaster: OWEN@YALEVM, POSTMASTER@YALEVM.YCC.YALE.EDU

Domain: EDU  
Name: Internet - Academic clients  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMPCU@CUNYVM

Domain: ES  
Name: Spanish Internet Domain  
Gateway: MAILER@EBOUB011  
Gatemaster: MAILMAIN@EBOUB011

Domain: FI  
Name: Finland's Internet Domain  
Gateway: MAILER@FINHUTC  
Gatemaster: POSTMASTER@FINHUTC, LK-HS@FINHUTC

Domain: FR  
Name: French University pilot X.400 Network  
Gateway: MAILER@CERNVAX  
Gatemaster: postmaster@CERNVAX, postmaster@gipsi.inria.fr

Domain: JPL.NASA.GOV  
Name: Jet Propulsion Laboratory  
Gateway: MAILER@HAMLET  
Gatemaster: POSTMASTER@HAMLET

Domain: LBL.GOV  
Name: Lawrence Berkeley Laboratory  
Gateway: MAILER@LBL  
Gatemaster: POSTMASTER@LBL

Domain: NSESCC.GSFC.NASA.GOV  
Name: NASA Space and Earth Sciences Computing Center  
Gateway: MAILER@SCFVM  
Gatemaster: XRHAH@SCFVM

Domain: GOV  
Name: Internet - Government clients  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMPUCU@CUNYVM

Domain: HEPnet  
Name: High Energy Physics network  
Gateway: MAILER@LBL  
Gatemaster: GRAVES@LBL

Domain: IE  
Name: Ireland Academic X25 Network  
Gateway: MAILER@IRLEARN  
Gatemaster: CARRICK@IRLEARN

Domain: IL  
Name: Israeli Academic Research Network  
Gateway: MAILER@TAUNIVM  
Gatemaster: Hank@VM1.TAU.AC.IL

Domain: IS  
Name: Iceland's Internet Domain  
Gateway: MAILER@NEUVM1  
Gatemaster: RKUPV@NEUVM1

Domain: TO.CNR.IT  
Name: CNR (Italian Research Council) Network  
Gateway: CNRGATE@ITOPOLI  
Gatemaster: Silvano@Pol88a.TO.CNR.IT, Silvano@Itopoli

Domain: INFN.IT  
Name: Italian Research Network  
Gateways: MAILER@IBOINFN  
INFNGW@PIVAXIN  
Gatemaster: GHISELLI@IBOINFN, GHISELLI@VXCNAF.INFN.IT  
Comments: PIVAXIN is to only be used as a backup gateway in the event that IBOINFN is broken.

Domain: IT  
Name: Italian national network  
Gateway: MAILER@ICNUCEVX  
Gatemaster: POSTMAST@ICNUCEVX

Domain: JP  
Name: Japanese network  
Gateway: MAILER@JPNSUT00  
Gatemaster: KOKI@JPNSUT10

Domain: MFENET  
Name: Magnetic Fusion Energy Network  
Gateway: MFEGATE@ANLVMS  
Gatemaster: B27564@ANLVM

Domain: MIL  
Name: Internet - Military clients  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMPCU@CUNYVM

Domain: NET  
Name: Internet - Network gateways  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMPCU@CUNYVM

Domain: NL  
Name: Netherlands Internet Domain  
Gateway: MAILER@HEARN  
Gatemaster: U001212@HEARN

Domain: NO  
Name: Norwegian Internet domain  
Gateway: MAILER@NORUNIX  
Gatemaster: postmaster@NORUNIX

Domain: ORG  
Name: Internet - Organizational clients  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatemaster: SMPCU@CUNYVM

Domain: PT  
Name: National Scientific Computation Network (of Portugal)  
Gateway: MLNET@PTIFM

Gatmaster: AMORIM@PTIFM

Domain: SE  
Name: SUNET, Swedish University NETwork  
Gateway: MAILER@SEKTH  
Gatmaster: POSTMAST@SEKTH

Domain: SG  
Name: Singapore National Network  
Gateway: MAILER@NUSVM  
Gatmaster: YNET@NUSVM

Domain: SUNET  
Name: Swedish University X.400 Network  
Comments: The gateways at CERNVAX and UWOCCL are no longer supported due to the high cost of X.25 transfer over public data networks -- see domain SE

Domain: UK  
Name: United Kingdom University/Research Network (Janet)  
Gateway: MAILER@UKACRL  
Gatmaster: PEB@IB.RL.AC.UK  
Comments: NRSname is basically a reversal of the domain address.  
Example: user@GK.RL.AC.UK becomes user%UK.AC.RL.GK@AC.UK

Domain: UNINETT  
Name: Norwegian University pilot X.400 Network  
Gateway: MAILER@NORUNIX  
Gatmaster: postmaster@NORUNIX

Domain: US  
Name: Internet - USA clients  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Gatmaster: SMPCU@CUNYVM

Domain: UTORONTO  
Name: University of Toronto local area Network  
Gateway: MAILER@UTORONTO  
Gatmaster: NISHRI@UTORONTO

Domain: UUCP  
Name: Unix Network  
Gateways: 1) MAILER@PSUVAX1 (USA)  
2) MAILER@UWOCC1 (Canada)  
3) BSMTPEUNIDO (Germany)  
4) MAILER@MCVAX (Netherlands)  
Gatmaster: 1) DAE@PSUVAX1  
2) A362@UWOCC1  
3) POSTMAN@UNIDO  
4) PIET@MCVAX

Alternate addressing: user%node.UUCP@Harvard.Harvard.EDU  
Comments: Only users in Germany are allowed to send to UNIDO. All European users are recommended to use MCVAX.



Domain: WESLYN  
Name: Wesleyan University Local Area Network  
Gateway: MAILER@WESLEYAN  
Gatmaster: Sst.J-Deck@Kla.WESLYN, Postmaster@Kla.WESLYN

Domain: WUSTL  
Name: Washington University local area Network  
Gateway: GATEWAY@WUNET  
Gatmaster: SORSEN@WUVM

---

BITNET/Internet Regional Gateways

Below is a list of those sites that will handle regional traffic between BITNET and the Internet:

SMTP@CUNYVM  
SMT@CORNELLC  
MAILER@MITVMA  
MAILER@ICNUCEVM - available only for Italian nodes

You should **\*ALWAYS\*** use the generic address of SMTP@INTERBIT and never any of the addresses mentioned above. The addresses stated above are for informational and debugging purposes **ONLY**. Failure to abide by this rule will cause the owners of the gateway to close their service to all BITNET and EARN users.

---

Domains that are unreachable directly but that the INTERNET exit of Mailer knows how to translate:

Domain: DEC  
Name: Digital Equipment Internal Network (Easynet)  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Sample: user@domain.DEC  
Translated to: user%node.DEC@DECWRL.DEC.COM  
Gatmaster: Covert%Covert.DEC@Decwrl.DEC.COM, Kiefer@Decwrl.DEC.COM

Domain: OZ (soon to become OZ.AU)  
Name: Australian University Network  
Gateway: SMTP@INTERBIT  
Sample: user@node.OZ  
Translated to: user%node.OZ@UUNET.UU.NET  
Gatmaster: Postmaster@Munnari.OZ

**RIFERIMENTI**

- [1.] *"SNA/RJE Operator's and User's Guide"* N.093-000301  
Data General Corporation, 1982.
- [2.] *"DG/SNA Reference Manual"* N.093-000282-00  
Data General Corporation, 1981.
- [3.] *"AOS/VS SED Text Editor User's Manual"* N.093-000249-00,  
Data General Corporation, 1980
- [4.] *"JCL Linguaggio di Controllo del Sistema Operativo MVS"*  
Gary De Ward Brown - (C) Tecniche Nuove, Via Ciro Menotti, 14, 20129  
MILANO
- [5.] *"Standard for the format of ARPA INTERNET text messages"*, RFC822  
David H.Crocker - Dept. Electrical Engineering, Univ. of Delaware,  
Newark, DE 19711, USA
- [6.] *"Comprehensive Electronic Office"*, Data General Corporation.